



Datenübersicht ignis-Empfänger (bidirektional)

	FZA-B-E1	FZA-B-E-S		FZA-B-E-SFX	FZA-B-E-UHV	FZA-B-E-T	FZA-B-E-A
Abmessungen H x B x T [mm]	42x72x96	56x103x397	Temperatur	19x58x39	56x103x230	24x79x129	56x103x230
Ausgänge	1	10/100	Luftfeuchte	4/16	1	5	
Zündspannung	27V	12V	Wolken- grenze	16V	380V variabel	27V	
Grenzwiderstand A-/U-Anzünder[Ω]	75/18	15/9	Taupunkt	5/1	475/253	20/5	
Dauerstromfähig		☹️	Vollfarb-LED				
Volltextdisplay		☹️	Def. GrenzΩ	☹️	☹️	☹️	☹️
Beleuchtetes Display		☹️			☹️		☹️
Akkuüberwachung	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Störsignaldetektion	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Reichweitentestfunktion	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Anzündertest	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	
Widerstandsmessung	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	
Anzeige der Betriebsparameter	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Variable Zündpulslänge		☹️					
Stepfunktion	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	
Indiv. Kanal(fern)programmierung	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Externe Outputmodule		☹️			☹️		
Kabelbetrieb		☹️			☹️		☹️
Not-aus-Funktion	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Fernabschaltung	☹️	☹️		☹️	☹️	☹️	☹️
Audiozündung						☹️	

Detailinformationen entnehmen Sie bitte den Bedienungsanleitungen.

www.ignis-zuendtechnik.de